



## Filler 550 MOR + Charge minérale pour mortier

Le Filler 510 AUTO + est une charge minérale prête à l'emploi conçue pour les mortiers à base de résine époxy.

Cette poudre dont la taille des grains arrondis est comprise entre 0,01 et 2,2 mm, est idéale pour la réparation ou le ragréage de sols jusqu'à 4 cm d'épaisseur lissé à la truelle.

Conseillé pour le rebouchage de trou ou le rattrapage d'une différence de niveau importante.

Notre mélange soigneusement calibré et étagé de quartz extra siliceux garantit une parfaite neutralité chimique (pH 7) et confère au revêtement des propriétés mécaniques supérieures.

Cette charge de remplissage permet de réduire considérablement la quantité de résine.

Notre filler se présente sous la forme d'une poudre blanche conditionnée en sac de 25kg qui doit être malaxée avec 8 à 12% de résine préalablement mélangée avec son durcisseur.

### **Caractéristiques**

Densité réelle : 2600 Kg/dm<sup>3</sup>

Densité apparente : 1500 Kg/dm<sup>3</sup>

Dureté : 7 Mohs

Granulométrie : 0 - 2.2 mm (0-2.2 mm)

Couleur : Blanc

Forme : Arrondie

### **Granulométries**

- 0 - 2.2 mm (0-2.2 mm)

### **Conditionnements**

- Sacs de 25 kg sur palette perdue houssée 1 T

- Sac de 25 kg